

Prodotto	acciaio zincato	acciaio inossidabile	Certificazioni		Diametro foro	Profondità foro min per installazione passante	Profondità di ancoraggio min	Lunghezza ancorante	Spessore fissabile max	Attacco utensili	Confezione
	Art. n°	Art. n°	DIBt	ETA	d_0 [mm]	h_2 [mm]	$h_{nom} (h_v)$ [mm]	l [mm]	t_{fix} [mm]		[pz]
	gvz	A4									
FUR 8 x 80 T	070110	070120	●	—	8	90	70	80	10	T30	50
FUR 8 x 100 T	070111	070121	●	—	8	110	70	100	30	T30	50
FUR 8 x 120 T	070112	070122	●	—	8	130	70	120	50	T30	50
FUR 10 x 80 T	088756	088784	●	■	10	90	70	80	10	T40	50
FUR 10 x 100 T	088757	088785	●	■	10	110	70	100	30	T40	50
FUR 10 x 115 T	088760	088791	●	■	10	125	70	115	45	T40	50
FUR 10 x 135 T	088758	088786	●	■	10	145	70	135	65	T40	50
FUR 10 x 160 T	088759	088787	●	■	10	170	70	160	90	T40	50
FUR 10 x 185 T	088761	088788	●	■	10	195	70	185	115	T40	50
FUR 10 x 200 T	088764	088789	●	■	10	210	70	200	130	T40	50
FUR 10 x 230 T	088762	088790	●	■	10	240	70	230	160	T40	50
FUR 14 x 100 T	048711	—	●	—	14	115	70	100	30	T50	50
FUR 14 x 140 T	048712	048719	●	—	14	155	70	140	70	T50	50
FUR 14 x 165 T	048713	048720	●	—	14	180	70	165	95	T50	50
FUR 14 x 180 T	048714	048721	●	—	14	195	70	180	110	T50	50
FUR 14 x 210 T	048844	048845	●	—	14	225	70	210	140	T50	50
FUR 14 x 240 T	048715	—	●	—	14	255	70	240	170	T50	50
FUR 14 x 270 T	048716	—	●	—	14	285	70	270	200	T50	50
FUR 14 x 300 T	090759	—	●	—	14	315	70	300	230	T50	20
FUR 14 x 330 T	090760	—	●	—	14	345	70	330	260	T50	20
FUR 14 x 360 T	090761	—	●	—	14	375	70	360	290	T50	20