

Tassello fischer FUR-SS con vite premontata testa esagonale in acciaio galvanizzato

## Legenda

**Lt:** Lunghezza tassello

**Øf:** Diametro punta

**P:** Profondità minima foro

**Øv:** Diametro vite

**Lv:** Lunghezza vite

**S:** Spessore massimo fissabile

**Ch:** Chiave

Descrizione	Lt	Øf	P	Øv x Lv	S	Ch
<b>FUR 10X80 SS</b>	<b>80 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>90 mm</b>	<b>Ø 7x85 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>13</b>
<b>FUR 10X100 SS</b>	<b>100 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>110 mm</b>	<b>Ø 7x105 mm</b>	<b>30 mm</b>	<b>13</b>
<b>FUR 10X115 SS</b>	<b>115 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>125 mm</b>	<b>Ø 7x120 mm</b>	<b>45 mm</b>	<b>13</b>
<b>FUR 10X135 SS</b>	<b>135 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>145 mm</b>	<b>Ø 7x140 mm</b>	<b>65 mm</b>	<b>13</b>
<b>FUR 10X160 SS</b>	<b>160 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>170 mm</b>	<b>Ø 7x165 mm</b>	<b>90 mm</b>	<b>13</b>